


► LES SOLUTIONS SOL PRIMAIRE

SOL PRIMER HYDRO



FIXATEUR ACRYLIQUE POUR SOLS BÉTON

PROPRIÉTÉS : Fixateur pour sol béton - Améliore l'accrochage du DX SOL et du DX SOL HYDRO. Lasure béton.

DESTINATION : Tous supports poreux, intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Liquide laiteux
Densité :	1,02 +/- 0,05
Séchage à 20°C:	Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable :	Min. 4 heures - Max 24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie II A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	34 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	32 % +/- 2%
Rendement Moyen :	6 à 7 m ² / L soit environ 45 microns par couche. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation des fonds :


- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Ne pas appliquer sur support humide.

Application :

- S'applique une seule couche fine (45µm). Tirer le produit.
- Doit être recouvert par une finition telle que DX SOL ou DX SOL HYDRO.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C ou supérieur à 35°C.
- Prêt à l'emploi

Matériel : Brosse polyester, rouleau polyester 10 mm, pistolet.

Nettoyage : Eau aussitôt après application.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage. La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

Cette fiche a été mise à jour le 23/09/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.