


LES SOLUTIONS TOITURE VERNIS

VERNIS TOITURE



VERNIS ACRYLIQUE POUR RÉNOVATION DES TOITURES

PROPRIÉTÉS : excellent tendu - Grande résistance aux intempéries.

DESTINATION : Rénovation des toitures sur tuiles mécaniques, tuiles bétons, ciment, fibrociment, Schingel, etc ...

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Liquide laiteux mais transparent brillant une fois sec.
Teinte :	Transparent une fois sec
Densité :	1,05 +/- 0,05
Séchage :	Sec au toucher : 1 heure
Sec à coeur :	3 heures
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	35 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	33 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	5 à 8 m ² / L soit environ 66 microns par couches Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)


Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. En présence de mousses traiter avec un produit adapté puis bien laisser sécher.
- En présence de trace de rouille traiter avec le METO 9.

Application :

- S'applique à la brosse ou rouleau polyester tissé 12 mm ou pistolet ou pulvérisateur, en deux couches fines.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C et supérieure à + 30 °C.
- Ne pas appliquer sur une toiture en ardoise naturelle.

Nettoyage : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE