

# Complice C1 Mat

Peinture acrylique de finition, aspect mat



## Domaine d'emploi

Intérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

Très bonne opacité, haut garnissant  
Masque les imperfections du support  
Application possible de deux couches dans la journée

### ● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide  
Bonne blancheur après séchage complet

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 5 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

## Caractéristiques

- Aspect sec : Mat profond
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,57 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 60 ± 1%
- Conditionnement : 20 Kg
- Rendement : 4 à 6 m<sup>2</sup>/Kg
- Séchage (à 20°C - 60%) : Hors poussière 30 minutes, sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

## Mise en œuvre/Application

- Dilution : Pistolet : 5 à 15%
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
  - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
  - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
  - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

**la Palette**