

PIERRE IMPER



HYDROFUGE INCOLORE SOLVANTÉ SANS SILICONE

PROPRIÉTÉS : Imperméabilise les supports poreux subissant des intempéries - Assainit les murs en laissant s'évaporer l'humidité - Laisse le mur respirer en étant perméable aux vapeurs d'eau - Recouvrable par tous types de peinture - Fongicide - Bonne pénétration - Sans jaunissement - Résiste aux U.V. - Stable aux alcalins.

DESTINATION : Extérieur, plâtre, enduit, ciment, etc...

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Incolore
Densité :	0,78 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 3 heures
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/h : 750 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 706 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	10 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	8,5 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	2 à 5 m ² / L Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	20 L - 5 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7 b 2 (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Application :

- Le support doit être sain, propre, poreux, exempt de salpêtre et de toutes couches ou parties non adhérentes.
- Pour un résultat optimal, une application en 2 couches est vivement conseillée.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte ou laine, brosse ou pulvérisateur jusqu'à saturation du support.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : White spirit



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 26/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.