

MASK TAG




PEINTURE ACRYLIQUE OPACIFIANTE POUR MASQUAGE DE TAGS, GRAFFITIS...

PROPRIÉTÉS : Couvre en une passe - Isole les tags - Microporeux - Excellent pouvoir couvrant - Excellente tenue aux U.V. et intempéries.

DESTINATION : Tous travaux d'intérieur et d'extérieur sur support poreux.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc (autres teintes nous consulter)
Densité :	1,50 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 20 mn
Sec :	3 heures
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	63,5 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	50 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	7 à 8 m ² / L soit environ 71 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

- Le support doit être sain, propre et exempt de graisse.
- Pour un résultat optimal, une application en 2 couches est vivement conseillée.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.

Matériel : Rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE