

Complice C1 Satin

Peinture acrylique de finition, un soupçon satiné, velouté.



Domaine d'emploi

Intérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

● Points forts

Grande facilité d'application
Bonne opacité, bon garnissant
Temps de reprise exceptionnel
Application possible de deux couches dans la journée

● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide
Adaptée à la mise en peinture des toiles de verre
Masque les imperfections du support

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV. Ce produit contient max 2 g/l de COV.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Velouté légèrement arrondi
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,34 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 65 ± 2%
- Conditionnement : 20 Kg
- Rendement : 7 à 8 m²/Kg
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 5% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

la Palette