

Enduit décoratif en phase aqueuse aspect plâtres ancien

Intérieur



associé à la base décorative Tollens déco, teintable avec les colorants Albâtre coloré et les cire incolore et teintées Tollens

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Décoration des murs et plafonds de nombreux types de locaux : bureaux, habitations, hôtels, écoles, magasins, etc...• Intérieur, pièces sèches.• Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Aspect plâtres anciens
Classification	Classement CSTB M1 sur support M1 / M0 sur support M0 AFNOR NF T 36-005 : Famille III – Classe 2

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte lisse
Masse volumique	1,60 kg/L
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 199 g/l COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Lisse ou légèrement structuré selon l'application
Brillant spéculaire	Non applicable (mat si non ciré)
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	2,5 à 3 m ² /kg
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures Sec à cœur : 24 heures
Teintes	14 teintes réalisables à partir du blanc.
Conditionnement	2 kg et 4 kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine non ouvert A conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Albâtre Coloré

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Mélanger manuellement le produit pour la mise à la teinte. Ne pas utiliser de mélangeur électrique afin de ne pas casser la consistance de la matière.
Matériel d'application	Taloche cristal (3.5 cm)
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Non revêtus : • Plâtres et dérivés

• Supports à base de liants hydrauliques

Revêtus : • Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes

• Autres supports, dont bois et dérivés, nous consulter

Incompatibilités connues:

Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché / Consulter notre Guide de Mise en œuvre.

Supports	Liants hydrauliques	Plâtres et dérivés	Autres supports et fonds compatibles
Impression	Si nécessaire 1 couche impression mat adapté 2 couches obligatoires de la base décorative ALBATRE COLORE		
1 ^{ère} passe	<ul style="list-style-type: none">Avec la taloche Cristal déposer en raclant ALBATRE COLORE en très fine couche à la limite de la transparenceDémarrer du haut du mur vers le bas et en petits mouvements croisés en tous sens par panneau d'environ 10m²		
Séchage	Environ 3 heures		
2 ^{ème} passe	Une fois que la 1 ^{ère} passe est sèche au toucher reprendre du haut du mur et déposer ALBATRE COLORE en raclant sur la partie déjà appliquée de la même façon que la 1 ^{ère} passe Cette 2 ^{ème} passe efface totalement les transparences sur la base décorative et crée les effets nuagés. Veiller toujours à travailler de manière estompée lors des chevauchements		
Protection	1 couche de cire incolore Terre d'Italie puis éventuellement 1 couche de cire Tollens Déco à colorer		

Conseil d'application	<ul style="list-style-type: none">Il est à noter que les effets décoratifs donnés à ALBATRE COLORE sont des effets réalisés à la mainIl est important que le décor d'une pièce soit réalisé par une seule personneLes cires seront appliquées au spalter ou à l'éponge afin de faciliter la mise en œuvre sans faire de surcharge.
------------------------------	--

Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Aucune mesure de précaution spéciale n'est requise.
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>