

Base décorative en phase aqueuse




Intérieur

Destination	• Régulateur de fonds bruts ou revêtus • Sous-couche opacifiante • Travaux neufs ou rénovation
Propriétés	• Fixe, isole, régule l'absorption des fonds • Séchage rapide
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte lisse
Masse volumique	1,4 kg/L
COV	Val limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient max. 29 g/l COV
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Aspect blanc mat total
Brillant spéculaire	< 6 sous 85°
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 m²/L, fonction de la nature des fonds
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 1 heure Sec : 3 heures Recouvrable : 8 heures
Teintes	Blanc
Conditionnement	2L – 5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine non ouvert A conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Base Décorative Tollens Déco

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en oeuvre
Matériel d'application	Brosse, rouleau : favorise l'accrochage
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	• Autres supports nous consulter
Incompatibilités connues:	• Fonds pulvérulents, farinant et poudreux • Métal
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	Si besoin 1 couche d'IDROTOP PRIM avant d'appliquer la base décorative
Finition	2 couches de Base Décorative Tollens Déco

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux Consulter la fiche de données de sécurité
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>