

Complice C3 Façade

Peinture acrylique pour façade, aspect mat. Classe D2



Domaine d'emploi

Extérieur, résiste aux intempéries.

Protection et décoration des façades et maçonneries en travaux neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

• Points forts

Grande facilité d'application
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant

• Spécificités

Sans odeur, séchage rapide
Lavable
Contient un agent fongicide et algicide pour une meilleure résistance aux micro-organismes

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification AFNOR : NFT 84403 : Classe D2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV. Ce produit contient max 2g/l de COV.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Mat
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,55 ± 0,05
- Extrait sec (en poids): 61 ± 2%
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 6 heures.

Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 15% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Pour l'environnement :
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

la Palette