

Complice C3 Prim

Impression sous-couche d'accrochage acrylique



Domaine d'emploi

Intérieur

Tous fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien à l'exception des anciennes couches de peintures à bases de résines glycérophtaliques.

Points forts et spécificités

● Points forts

Pénètre et fixe les fonds
Opacifiant

● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide
Bonne blancheur après séchage
Spécialement adapté aux plaques de plâtre en épiderme cartonné, placoplâtre

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient 5 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Mat
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,55 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 50 ± 1%
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



la Palette

LA PALETTE
55 rue Jean Jaurès – 92300 LEVALLOIS PERRET
Tel : 01 47 39 07 04 Fax : 01 47 39 61 90