

Complice C3 Satin

Peinture acrylique de finition d'aspect satiné



Domaine d'emploi

Intérieur. Pièces à grand passage, salles d'eau
Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

● Points forts

Grande facilité d'application
Très grand temps ouvert
Application possible de deux couches dans la journée

● Spécificités

Sans odeur
Parfaitement adapté à la mise en peinture des toiles de verre
Très bonne opacité, haut garnissant

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV. Ce produit contient max 3 g/l COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

EU Ecolabel : FR/044/035

Caractéristiques

- Aspect sec : Satiné
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,31 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 63 ± 1%
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé. Sur fonds neufs 10% pour la 1^{ère} couche
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement:
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



la Palette

LA PALETTE
55 rue Jean Jaurès – 92300 LEVALLOIS PERRET
Tel : 01 47 39 07 04 Fax : 01 47 39 61 90