

# Complice C3 Velours

Peinture acrylique de finition veloutée



## Domaine d'emploi

Intérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux soignés neufs ou d'entretien

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

Grande facilité d'application  
Très bonne opacité, haut garnissant  
Très bon temps de reprise  
Application possible de deux couches dans la journée

### ● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide  
Adaptée à la mise en peinture des toiles de verre  
Masque les imperfections du support

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV. Ce produit contient max 2,6 g/l COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

EU Ecolabel : FR/044/035

## Caractéristiques

- Aspect sec : Velouté légèrement arrondi
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,37 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 65 ± 2%
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

## Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 5% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :

- ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
- ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
- ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



**la Palette**

LA PALETTE  
55 rue Jean Jaurès – 92300 LEVALLOIS PERRET  
Tel : 01 47 39 07 04 Fax : 01 47 39 61 90