

# Tol-Fix



## Impression fixatrice pigmentée, aux copolymères acryliques en phase solvant

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.</li> <li>• Travaux neufs ou rénovation.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.</li> <li>• Régule l'absorption des fonds.</li> <li>• Très bonne adhérence.</li> <li>• Microporeux.</li> <li>• Insaponifiable.</li> <li>• Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.</li> </ul>

### Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture fluide
<b>Masse volumique</b>	1,39 kg/l
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En volume : 40%</li> <li>• En poids: 63%</li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 749g/L.
<b>Point éclair</b>	38°C
<b>Aspect du film</b>	Poché arrondi.
<b>Brillant spéculaire</b>	< 5 sous 60°, mat.
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	7 à 9 m <sup>2</sup> /L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 3 h</li> <li>• Recouvrable : 12 h</li> <li>• Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</li> </ul>
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	5L et 15L
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.</li> <li>• Conserver à l'abri des fortes chaleurs.</li> </ul>

**TOLLENS**

Créateur de peinture depuis 1714



# Tol-Fix

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau.
<b>Nettoyage des outils</b>	White Spirit.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes aux DTU 59.1 et 42.1
<b>Non revêtus:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie</li> <li>• Mortier plâtre chaux à la parisienne</li> <li>• Grès cérame, pâte de verre, après essais in situ</li> </ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anciens revêtements de peintures films minces adhérents sauf revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE et ITE</li> <li>• Autres supports, nous consulter</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.</li> </ul>

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

<b>Impression</b>	1 couche de <b>TOL-FIX</b>
<b>Finition</b>	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.</li> </ul>
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la fiche de données de sécurité.</li> <li>• Inflammable</li> </ul>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel