

# Complice C7 Laque Brillant

Peinture laque brillante en émulsion, à base de résine alkyde uréthane de nouvelle génération



## Domaine d'emploi

Intérieur / extérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

- Grande facilité d'application
- Lavable, sans tension
- Temps de reprise exceptionnel
- Très haut brillant et très bon rendu
- Application possible de deux couches dans la journée

### ● Spécificités

- Sans odeur, séchage rapide
- Très bonne opacité, haut garnissant
- Très riche en titane (pour le blanc)

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

## Caractéristiques

- Aspect sec : Tendru brillant
- Teintes : Blanc et 735 teintes du nuancier *La Palette*
- Densité : Blanc et Base TP :  $1,25 \pm 0,05$  / Base NE :  $1,00 \pm 0,05$
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP :  $54 \pm 2\%$  / Base NE :  $41 \pm 2\%$
- Rendement : 13 à 15m<sup>2</sup>/l
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 4 heure, recouvrable 12 heures.

## Mise en œuvre/Application

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Ne pas diluer
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement:
  - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
  - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
  - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

**la Palette**