



Impression multi-supports teintable

aux résines acryliques en phase aqueuse.

Intérieur

Extérieur

Destination

- Pour un bon accrochage des peintures intermédiaires et de finition.
- Peut être revêtue par toute finition, particulièrement adaptée à la préparation des supports avant application de peintures laques acryliques.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches et humides

Propriétés



- Impression teintable pour un résultat optimal en teinte vive ou foncée, permet de limiter le nombre de couches de finition
- Très opacifiant
- Microporeux : adaptée pour les boiseries
- Bon pouvoir d'adhérence
- Beau rendu
- Séchage rapide, faible odeur
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé = anti flash-rusting



- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - ⇒ Faible teneur en COV.
 - ⇒ Faible odeur à l'application.
 - ⇒ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.
- Bénéficie du label européen ECO-LABEL.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide légèrement onctueux.

Masse volumique

1,30 kg/l

Extrait sec

En poids : 52 %
En volume : 38 %

COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 15 g/l COV.

Point éclair

Sans objet

Aspect du film

Tendu.

Rendement

(Selon norme NF T 30-073)

10 à 14 m²/l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Temps de séchage

(à 20°C et 65% H.R.)
(Sur support brut)

Sec : 2h
Recouvrable : 6 h

Teintes

Blanc et Base M_A (75% du nuancier TOTEM réalisable)
Afin d'optimiser le résultat final, nous recommandons de réaliser en TOL-PRIM C la teinte la plus proche de la teinte de finition choisie.

Conditionnement

1L, 3L et 10L

Conservation

24 mois en emballage d'origine, non ouvert
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tol-Prim Couleur

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Diluable jusqu'à 10% Pistolet airless : Dilution de 10 à 15% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant et pendant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse « spécial peintures laques acryliques » Rouleau spécial acrylique, pistolet Airless
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus :	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents)
Intérieurs :	• Enduits de peinture
Intérieurs et extérieurs :	• Bois et dérivés de bois
Revêtus :	• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. • Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	• Bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...)
Extérieur :	• Ne pas appliquer sur des bois à forte porosité, dégradés ou à faible cohésion de surface
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports non revêtus :	Bois et dérivés: Dégraissage et élimination des exsudations avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression.
Supports revêtus :	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Bois En extérieur	Bois et autres supports compatibles En intérieur
Impression ou primaire	Recommandations détaillées page suivante	1 couche de TOL-PRIM C
Finition	2 couches de peintures de finition	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Application	Déposer et répartir uniformément le produit en le travaillant sans excès.
Précautions d'emploi	• L'adhérence du produit est optimum après 8 jours. • En extérieur, ne pas utiliser sur des bois gercés, fendus, ou à faible imprégnabilité. • Ne pas appliquer sur des zones à circulation d'eau, à condensation ou écoulement fréquent, à stagnation d'eau ou de neige. • Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Tol-Prim Couleur

Classes de Risque

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

* Les bois horizontaux, en accroissance ou les retraits subissant la stagnation d'eau ou de neige sont connus pour vieillir plus vite et n'offrir de ce fait qu'une résistance limitée aux intempéries. Il est donc conseillé d'utiliser des couvertures métalliques dotées de profilés goutte d'eau. A défaut, un entretien régulier s'avérera nécessaire.

Nota 1 : Les essences à comportement singulier (Chêne, Western Red Cedar, Iroko, Doucié, etc ...) ont des exudations que certains produits peuvent temporairement empêcher de migrer, sans pour autant garantir un blocage permanent (voir DTU 59.1). Il est nécessaire d'appliquer un brossage à la brosse métallique souple pour ouvrir les pores et obtenir une élimination superficielle temporaire, avant d'appliquer le système. La durabilité de ces systèmes est de ce fait beaucoup plus courte. Il en va de même en cas de noeuds ou de fentes/gerces. Nous consulter en cas de doute.

Nota 2 : La durabilité de nos traitements est excellente pour des conditions climatiques Clémentes à Moyennes et une exposition abritée ou partiellement abritée. Naturellement, pour des conditions sévères et non abritées, elle sera plus limitée (voir NF EN 927)

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – www.tollens.com