

► LES SOLUTIONS ENDUITS

LISSEA

ENDUIT ACRYLIQUE ALLÉGÉ PAR DES MICROBILLES DE VERRE



PROPRIÉTÉS : Lisse, rebouche, ne fissure pas, ne creuse pas. Excellente blancheur, ponçage facile, microporeux, léger et crémeux.

DESTINATION : Tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre plaqué, carreaux de faïence, crépis, plaques agglomérées) intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Blanc, grain très fin, peut être glacé
Densité :	1,22 +/- 0,05
Séchage :	2 à 3 heures avant ponçage ou redoublage Attendre 4 heures avant l'application d'une peinture
Valeur limite en UE. :	Pas concerné.
Extrait Sec Poids :	73 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	67 % +/- 0,5
Conditionnement :	10 L - 3 L - 1 Kg

LISSEA

Conservation : 6 mois à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

Classification Afnor : Famille III Classe 2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Application :

- LISSEA s'applique à la lame à enduire ou à la lisseuse. En le "travaillant" lame contre lame il s'assouplit.
 - En extérieur, l'enduit LISSEA doit être recouvert par une peinture.
 - Microporeux, il peut s'appliquer sur un bois imprimé (intérieur uniquement).
 - Dans le cas de rebouchages profonds, ajouter du plâtre à l'enduit.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 6°.

Matériel : Lame ou couteau à enduire.

Nettoyage : Eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/06/15. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.