

Complice C7 Laque Velours

Peinture laque satinée mate de face, à base de résines alkyde uréthane et acrylique de nouvelle génération



Domaine d'emploi

Intérieur/extérieur.

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

● Points forts

- Grande facilité d'application
- Lavable, non jaunissante, sans tension
- Temps de reprise exceptionnel
- Satin léger, mat de face et très bon rendu
- Application possible de deux couches dans la journée

● Spécificités

- Sans odeur, séchage rapide
- Très bonne opacité, haut garnissant
- Très riche en titane (pour le blanc)

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Tendu velouté, mat de face
- Teintes : Blanc et 735 teintes du nuancier *La Palette*
- Densité : Blanc et Base TP : $1,35 \pm 0,05$ / Base NE : $1,20 \pm 0,05$
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : $58 \pm 2\%$ / Base NE : $50 \pm 2\%$
- Rendement : 13 à 15m²/l
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 2 heure, recouvrable 6 heures.

Mise en œuvre/Application

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

la Palette