

► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

# DX FIX



FIXATEUR DE FOND ET IMPRESSION STYRÈNE ACRYLIQUE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



**PROPRIÉTÉS :** Microporeux, isolant et opacifiant. Durcissant des fonds poudreux ou farinants, parfait pour placoplâtre.

**DESTINATION :** Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. Primaire d'une excellente adhérence pour tous revêtements en milieu solvant ou aqueux. Très opacifiant, couvrant, très blanc, il facilite énormément l'application de la finition.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Mat, garnissant
<b>Teinte :</b>	Blanc + Bases (teintes sur commande: attention, celles-ci seront réalisées au plus près pour cette sous-couche).
<b>Densité :</b>	1,38 +/- 0,05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 20 mn Sec et recouvrable : 3 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/h : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 11 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	51 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	34 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L environ 34 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L - 1 L

# DX FIX

**Conservation** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**Classement Feu** : M 1

**Classification Afnor** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1**

### Application :

- Grattage et ponçage du support.
- Mélanger fortement le produit avant application.
- Appliquer **DX FIX** grassement jusqu'à saturation du support.
- Ne pas appliquer sur métaux ferreux.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

**Matériel** : Rouleau antigoutte ou laine, brosse, pistolet.

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com)

Cette fiche a été établie et corrigée le 06/08/13. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.