




PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

PROPRIÉTÉS : Facilité d'emploi, séchage rapide, souplesse du film, pouvoir couvrant, vivacité des couleurs et bonne rétention dans le temps.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur (sauf fluo, or et argent). Sur tous supports usuels, y compris les toiles. Idéal pour les décors de spectacle, panneaux et banderoles publicitaires. Le blanc convient aussi pour la vidéoprojection.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat velouté
Teinte :	Blanc, noir, tons décoration du nuancier DECO PUB Vert, jaune et rouge fluo, or et argent.
Densité :	1,58 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 10 à 15 mn Sec : 2 heures 30
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	64 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	42 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	6 à 8 m ² / Kg environ 70 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	3 L - 0,75 L Blanc, noir + autres tons du nuancier DECO PUB 0,75 L Vert fluo, jaune fluo, rouge fluo, or et argent.

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1ère couche de DX FIX.
- Il est impératif d'imprimer le support avec du DX FIX blanc pour les teintes, du DX FIX teinté avant d'appliquer une teinte or ou argent, du DX PRIM blanc avant d'appliquer une teinte fluo.

Application :

- Eviter d'appliquer DECOPUB par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel. ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.
- Pour l'extérieur nous recommandons de recouvrir le DECOPUB par un vernis acrylique ou polyuréthane en phase aqueuse pour une protection et une longévité optimale.
- S'applique généralement en une couche (sauf fluo, or et argent).
- Le bleu video et le vert vidéo conviennent pour les effets spéciaux (incrustations).
- Sert aussi pour les artistes peintres.

Matériel : rouleau antigoutte ou laine, brosse, pistolet.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.