

Peintures Métallisées

Peintures acryliques bien couvrantes à effet doré ou effet argenté et sans solvants pour effectuer des recouvrements décoratifs à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	Les <i>Peintures Métallisées</i> de decotric sont des peintures acryliques satinés en phase aqueuse avec 2 différents effets: Effet Doré ou Effet Argenté. Les peintures s'utilisent pour recouvrir des supports tels que papiers peints, enduits, peintures, briques, pierres, terre cuite, polystyrène et presque tous les autres supports à l'intérieur.										
Données techniques:	<table><tr><td>Matières premières:</td><td>dispersion acrylique, pigments métalliques, additifs, eau</td></tr><tr><td>Densité:</td><td>env. 1,05 g/ml</td></tr><tr><td>PH:</td><td>7 – 8</td></tr><tr><td>Rendement:</td><td>env. 10 m²/l</td></tr><tr><td>Marquage émissions dans l'air intérieur:</td><td>A+</td></tr></table>	Matières premières:	dispersion acrylique, pigments métalliques, additifs, eau	Densité:	env. 1,05 g/ml	PH:	7 – 8	Rendement:	env. 10 m ² /l	Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+
Matières premières:	dispersion acrylique, pigments métalliques, additifs, eau										
Densité:	env. 1,05 g/ml										
PH:	7 – 8										
Rendement:	env. 10 m ² /l										
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+										
Préparation du support:	Le support doit être propre, sec, solide et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports salis avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric.										
Mode d'emploi:	<p>Avant application, bien secouer la boîte!</p> <p>Les <i>Peintures Métallisées</i> de decotric sont prêtes à l'emploi et peuvent être appliquées avec pinceau, rouleau à poils moyens ou pistolet airless. Mélanger différents numéros de fabrication (voir couvercle) entre eux avant application.</p> <p>Avant d'étaler les peintures sur du papier peint qui vient d'être collé, faire attention que celui a déjà séché.</p> <p>Nous recommandons de ne pas diluer ou teinter les peintures pour ne pas diminuer l'effet métallisé.</p> <p>L'humidité permanente et la forte alcalinité peuvent altérer la surface peinte. Les peintures peuvent ultérieurement être recouvertes de peintures ou d'enduits bien résinés.</p> <p>Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.</p>										
Indications importantes:	Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: - Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/a, PA): 30 g/l - Ce produit contient au maximum 1 g/l COV										
Articles n°:	787 Effet Doré, 788 Effet Argenté										
Conditionnement:	Pots de 1,5 l										