

Béton Ciré



votre distributeur :

Couleurs d'Antan

Votre partenaire rénovation

NOTICE TECHNIQUE BÉTON CIRÉ

Présentation

Kits prédosé de 10kg , 5kg et 2 kg (hors colorant).

Composant A : Résine en émulsion.

Composant B : Ciment blanc et adjuvants spéciaux

Application

Béton Ciré s'applique sur le primaire universel Couleurs d'Antan.

Le support doit être propre, sain, et exempt de poussière.

Préparer le mélange en incorporant le composant A dans le B et malaxer (2 à 3 minutes) mécaniquement à vitesse constante jusqu'à obtenir une pâte exempte de grumeaux.

Le produit s'applique à la spatule décorative en 2 passes frais dans frais ou à 6 heures d'intervalles environ.

Les effets et les nuances dépendent de la dextérité de l'applicateur, du ferrage et du ponçage.

Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation

Dépend de la surface à traiter, environ 1 kg par m² par couche.

Conditions d'utilisation

Température d'utilisation comprise entre 5 et 25 degrés , idéale entre 15 et 20 degrés.

A 20 degrés le délai d'utilisation du produit est de 50 minutes environ.

A 5 degrés 2 heures environ.

Peut être utilisé sur plaques de plâtre hydrofuges ou non, béton, brique , plâtre et dérivés, carrelage et faïence , plancher chauffant , peinture , bois et dérivés.

Permet la réalisation de salle de bain , bac et paroi de douche , des murs , des plans de travail etc...

NE JAMAIS DILUER AVEC DE L'EAU.

Finition et entretien

Finition acrylique après 24 h de séchage, finition solvant après 72 h de séchage.

Primaire d'adhérence

Appliquer au rouleau sur tous types de supports, appliquer la première passe de béton ciré quand le primaire est sec au toucher (20 à 60 minutes).

