COLLE TDV F146

TOILES DE VERRE

Colle en dispersion aqueuse à base de résine vinyliques.

DESTINATIONS

- Collage sur supports neufs et normalement absorbants.
- Toiles de verre à peindre, avec ou sans envers papier.
- Textures à peindre.
- Pose et maintien de feutre pour piscines.

AVANTAGES

- Colle prête à l'emploi, fluide et onctueuse : le rouleau se charge facilement.
- Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection.
- Temps de gommage : Néant - affichage immédiat possible.
- Temps ouvert long : 20 minutes environ.
- Recouvrable par une peinture après 24 heures de séchage.
- Compatible avec tous les colorants universels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : pâte de couleur blanche translucide.
- Densité : envrion 1,00.
- PH : 6 - 7.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le DTU 59.4 "mise en oeuvre des papiers pients et des revêtments muraux" définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient de veiller au respect de ces règles.
Le suport doit être plan, lisse, sain et sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.
- Eliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes. Dépolir les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer. Poncer si nécessaire (rechampis de peinture), en ce cas éliminer les poussières dues au ponçage, ou appliquer un primaire spécifique et laisser sécher 24 heures minimmum.
- Reboucher les trous et les fissures.
- Fixer les supports friables, farineux avec un primaire spécifique.
- Imprimer les fonds poreux, les plaques de plâtre cartonnées à l'aide d'un primaire spécifique, ou utiliser une impression maigre spécialement adaptée à cet usage et compatible avec la colle.
- Proscrire les impressions riches, nourrissantes, ou les mélanges du type "restes de peinture", susceptibles de bloquer les fonds.

ENCOLLAGE ET POSE

- Bien remuer la colle dans le seau, avant de procéder à l'encollage. Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau.
- Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d'un rouleau à poil moyen ou d'une spatule finement dentelée (spatule n° 0).
- Appliquer le revêtement sur le film de colle fraîche, après avoir pris soin de vérifier l'aplomb. Toile de verre finie ou

pré-peinte : on peut observer dans ce cas un temps de gommage d'environ 5 minutes selon la température, l'absorption des fonds, le grammage de colle, la nervosité et le poids du revêtement.
- Maroufler soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler plastique.
- Les autres lés seront positionnés bord à bord, ou par recouvrement, selon les conseils du fabricant et l'ordre établi lors de la découpe.
- Les arasements au ras du plafond et des plinthes, seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

OBSERVATIONS
- L'envers des revêtements fil à fil collés devra être soigneusement humidifié avant la pose. Un temps de détrempe sera obligatoirement observé. Respecter les conseils du fabricant.
- Eviter de débuler la pose à partir d'un angle sortant.
- Ne convient pas pour un collage en machine.
- Les outils se nettoient facilement à l'eau froide.
- Température d'utilisation . de 10 à 20°C.

CONSOMMATION

150 à 250 g / m² environ.

CONSERVATION

Tenir hors de portée des enfants et des animaux Stockage : récipient fermé, à l'abri du gel et des fortes températures
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert et stocké à température ambiante

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30245390	Seau plastique 20 kg		3549210003106

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.